



Die einfache Abschirmlösung für Wände

„Do-it-yourself“ - Installation

- zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen & niederfrequenter Elektrischer Wechselfelder
- Einfache Anbringung bei Erstausrüstung und Nachrüstung
- übertapezierbar, überstreichbar
- atmungsaktiv nach DIN 53-122
- ökologisch unbedenklich

Eigenschaften

- nicht metallisch, nicht ferromagnetisch
- schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- gute Abschirmwirkung
- dimensionsstabil (quillt nicht – zügige Verarbeitung möglich)
- Erdung erforderlich (Merkblatt Sicherheitshinweise beachten!)

EMV-Abschirmvlies

10,05m / 0,53m	Nr. 32080-97402
20,00m / 1,00m	Nr. 32080-97420

Abdeck- und Erdungsbänder (selbstklebend & leitend)

CU, 20 mm breit, 5 m,	Nr. 32080-97406
CU, 20 mm breit, 33 m	Nr. 32080-97416
AEB, 50 mm breit, 20 m	Nr. 38080-10250

Erdungsplatte / Edelstahl

Für vorgeschriebene lösbare und kontrollierbare Übergabe der Erdung vom Erdungsband zum PE-Leiter, für 4 / 6mm². Montagematerial incl..

Nr. 33080-10501



Technische Daten

Farbe:	grau
Lieferform:	Rollen, einzeln im Karton verpackt
Schirmdämpfung:	ca. 20 – 26 dB (= 99 - 99,75%) bei 200 MHz bis 3,3 GHz

Irrtum und Änderungen vorbehalten.