

Maler- & Reparaturgewebe für das Bauwesen

- zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen sowie niederfrequenter Elektrischer Wechselfelder
- Gute Schirmdämpfungseigenschaften
- für Innenwand-, Bodenbereiche / Auf-, Unterputz
- dauerhaft widerstandsfähig und verschleißfest


Eigenschaften

- schiebefestes, dimensionsstabiles, hochfestes Polyestergewebe mit eingewobenen Metallfäden
- putzstabilisierend, rissüberbrückend
- auch als Untertapete einsetzbar
- einfach und vielseitig zu verarbeiten und verlegen
- Erdung möglich (Merkblatt Sicherheitshinweise beachten!)

Malergewebe

50 m / 100 cm (= 50 m²)
Meterware (m²)

Nr. 38080-13050



Technische Daten

Flächengewicht:	31,6 g/m ²
Maschenweite:	ca. 1,0 x 1,0 mm
Höchstzugkraft:	Kette 34,9 daN / 5 cm, Schuss 32,6 daN / 5 cm
Schirmdämpfung:	32 – 15 dB (= 99,94 – 96,87%) bei 200 MHz bis 3,3 GHz
Lieferform:	Rollen, einzeln im Karton verpackt / Meterware

Irrtum und Änderungen vorbehalten.