



Sichere Abschirmung in Wohn- und Arbeitsräumen

- zur großflächigen Abschirmung niederfrequenter Elektrischer Wechselfelder und Ableitung statischer Ladungen
- für Innenbereiche
- einfach zu verlegen

Eigenschaften

- Elektrisch leitfähiges Faservlies auf Graphitbasis
- dampfdiffusionsoffen
- bedingt reißfest, flexibel
- Erdung erforderlich (Merkblatt Sicherheitshinweise beachten!)

Faservlies

1000 x 950 mm

Nr. 38080-10095

Erdung

Abdeck- und Erdungsband:

50 mm breit, versilbert Nr. 38080-10250

Erdungsplatte / Edelstahl:

Für vorgeschriebene lösbare und kontrollierbare Übergabe der Erdung vom Erdungsband zum PE-Leiter, für 4 / 6 mm², Montagematerial incl..
Nr. 33080-10501

Erdungsset:

3 m Kabel, mit Druckknopf und Schutzpad
Nr. 38060-10500

Technische Daten

Oberflächenwiderstand:	< 2kOhm/□
Bahnbreite:	950 mm
Gewicht:	60 g/m ²
Dicke:	0,12 mm
Farbe:	schwarz
Lieferform:	Meterware oder in ganzen Rollen zu 50 m Länge (47,50 m ²)

Irrtum und Änderungen vorbehalten.