

Geschirmte Putz- und Hohlwanddosen

(01.01.2007)



Leitfähig beschichtete Putz- und Hohlwanddosen zur wirkungsvollen Begrenzung von elektrischen Wechselfeldern. Besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Computerräumen und anderen sensiblen Bereichen zur Begrenzung elektrischer Wechselfelder.

36064-41-4426	Putz- Abzweig-Schalterdose 61 mm , , geschirmt mit Raststutzen, als Abzweig- und Schalterdose verwendbar (Einputzen), tiefe Ausführung		
36064-41-4448	Putz- Abzweig-Schalterdose 41 mm , , geschirmt mit Raststutzen, als Abzweig- und Schalterdose verwendbar (Einputzen), flache Ausführung		
36064-41-4461	Hohlwand- Abzweig-Schalterdose 59 mm , geschirmt als Abzweig- und Schalterdose verwendbar (Hohlwand), tiefe Ausführung		
36064-41-4483	Hohlwand- Abzweig-Schalterdose 47 mm , geschirmt als Abzweig- und Schalterdose verwendbar (Hohlwand), flache Ausführung		
36064-41-4540	Winddichteinsatz 31mm für Hohlwanddose tief und flach (für Installationen im Kondensbereich der Wand)		
36064-41-4505	Abzweigkasten mit Deckel, 107 x 107 x 53 mm, geschirmt als Verbindungskasten für Putz- und Hohlwandmontage verwendbar		
36064-41-4606	Wandleuchten- Auslassdose, d=35mm , 45mm tief, geschirmt		
36064-41-4628	Dosenklemme , 5 x (0,75) 1,0 bis 2,5 mm ² , transparent , Installationsklemmen, platzsparend, zügige Verarbeitung, 50 St.-Pckg.		
36064-41-4685	Isolierschlauch , 1,5mm ID, transparent, für Beidraht, ca. 10-cm-Abschnitte, zur Isolierung des blanken Beidrahtes in der Verbindungsdose, ca. 100 St.-Pckg.		

alle hier aufgeführten Doseneinsätze haben eine

- spezielle leitfähige Metall-Vakuum-Beschichtung zur **Abschirmung** des elektrischen Wechselfeldes
- normgerechter Geräteschraubenabstand
- Potentialanschlußleitung 1,5 mm² (Kupfer, massiv, starr), **schnelle Montage** in Steckklemmen (Wago oder Waidmüller-Dosenklemmen)
- Montage der Einsätze mit Schraub- und Spreizbefestigung
- Standard-**Geräteschraubenabstand 60 mm**

Putzdosen geschirmt

- Raststutzen (Vierkant) mit **Normabstand** 71 mm, Ausbrechöffnungen bis Größe 16, Kunststoff (PS).

Hohlwanddosen geschirmt

- einsetzbar für **Plattenstärke 7 bis 35 mm**, verschiedene Ausbrechöffnungen, vormontierte Geräteschrauben, einrastende Abstandshalter, Kunststoff (PP).

Abzweigkasten geschirmt (Hohlwand- und Unterputzmontage)

- einsetzbar als **Putzkasten** oder für **Hohlwand-Plattenstärke 7 bis 35 mm**, verschiedene Ausbrechöffnungen zur Kabeleinführung, Erzeugung der Wandöffnung durch vier Fräsbohrungen 35 mm (Bohrschablone), einschl. Deckelschrauben und **geschirmtem Deckel** mit weiterer Potentialanschlußleitung, Kunststoff (PP).

Putz- und Hohlwanddosen zur Verlegung unter Putz in trockenen und feuchten Räumen sowie in Holzständerwänden und Hohlwänden.

Achtung: Elektro-Fachbetrieb, bitte beachten Sie die **Hinweise zur Baubiologischen-Elektroinstallation!**

Irrtum und Änderungen vorbehalten